

Измерения на макетке:

Питание 13,8 В.

VT3 — 2 x KT646, общий ток покоя 0,17 А

| Диапазон<br>М | Мощность на нагрузке<br>48,5 Ом<br>W | Общий ток потребления<br>А |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 160           | 3                                    | 0,55                       |
| 80            | 2,77                                 | 0,62                       |
| 40            | 2                                    | 0,64                       |
| 30            | 2,5                                  | 0,62                       |
| 20            | 1,86                                 | 0,6                        |

VT3 — 2 x 2SC2314, общий ток покоя 0,21 А

| Диапазон<br>М | Мощность на нагрузке<br>48,5 Ом<br>W | Общий ток потребления<br>А |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 160           | 4,95                                 | 0,92                       |
| 80            | 4,82                                 | 1,01                       |
| 40            | 4,5                                  | 1,02                       |
| 30            | 6,6 (?)                              | 1,01                       |
| 20            | 2,2                                  | 1,01                       |

Измерения на печатке:

VT3 — 2 x 2SC2314. Токи покоя VT1 - 20mA, VT2 – 70mA, VT3 – 150mA.

| Диапазон<br>М | Мощность на нагрузке<br>48,5 Ом<br>W | Ток через VT3<br>А |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|
| 160           | 4,5                                  | 0,76               |
| 80            | 3                                    | 0,98               |
| 40            | 4,57                                 | 1                  |
| 30            | 4                                    | 0,97               |
| 20            | 5                                    | 0,86               |